

OKRESNÝ ÚRAD SENICA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Vajanského 17/1, 905 01 Senica

Číslo spisu

OU-SE-OSZP-2026/011663-007

Senica

23. 06. 2026



Rozhodnutie

Verejná vyhláška

Súhlas na uzavretie skládky odpadov, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie po uzavretí skládky ako celku

Popis konania / Účastníci konania

Udelenie súhlasu na uzavretie skládky odpadov, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie po uzavretí skládky ako celku podľa § 97 ods. 1 písm. j) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Výrok

Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 104 ods. 1 písm. d) a § 108 ods. 1 písm. m) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o odpadoch“) na základe vykonaného konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov udeľuje

súhlas

na uzavretie skládky odpadov, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie po uzavretí skládky ako celku podľa § 97 ods. 1 písm. j) zákona o odpadoch

prevádzkovateľovi Mesto Šaštín – Stráže, Alej 549, 908 41 Šaštín – Stráže, IČO: 00310069

na skládku odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný v lokalite Bobogdány v k. ú. Štefanov.

Podmienky súhlasu:

1. Uzavretie a rekultiváciu skládky odpadov realizovať podľa projektovej dokumentácie z 05/2022 a dokumentácie zmeny stavby pred dokončením z 09/2025, spracovateľ DEPONIA SYSTEM s.r.o., Bratislava a v súlade so stavebným povolením č. SOU-1551/2024/36213-Nos zo dňa 08.10.2024 a rozhodnutím o zmene stavby pred dokončením č. SOU-755/2026/13269-Nos zo dňa 24.03.2026.

Uzavretie a rekultivácia skládky odpadov pozostáva:

- a) z úpravy tvaru telesa skládky so zabezpečením odvedenia zrážkových vôd z povrchu skládky
 - maximálna kóta zavážania je 194,07 m n.m. a maximálna výška koruny telesa po rekultivácii je 195,07 m n. m.,
 - sklon svahov skládkového telesa je 1:2,5 po celom obvode, pričom vrcholová lavica bude realizovaná v spáde 2 %,
 - zhutnenia povrchu telesa skládky s požadovanou mierou zhutnenia cca PS 96 % , zarovnanie povrchu telesa skládky a konečná úprava telesa skládky.Celková pôdorysná plocha upraveného telesa skládky bude 16 800 m² .
- b) z uzavretia povrchu skládky so zabezpečením odplynenia
 - odplynovacia vrstva – vrstva geokompozitu, ktorá odvádza skládkový plyn k odplynovacím sondám a zároveň odvedie prípadné priesakové kvapaliny z telesa skládky do drenážnej vrstvy v podloží skládkového telesa, požiadavkou na drenáž je minimálna priepustnosť charakterizovaná koeficientom filtrácie $k_{f,min} = 1 \cdot 10^{-3}$ m.s⁻¹,
 - tesniaca vrstva - geosyntetická bentonitová rohož (GLC) s plošnou hmotnosťou nosnej a krycej geotextílie minimálne 300 g/m², vrstvou Na-bentonitu 4000 g/ m² a viac,

s obsahom montmorillonitu najmenej 65 %, zhotovenie tesniacej vrstvy musí zodpovedať technickému predpisu a požiadavkám výrobcu s ohľadom na požadovanú tesnosť vrstvy, tesniaca vrstva nemôže byť vystavená erozívnemu vplyvu odtoku zo zrážok ani fotodegradácii účinkom UV žiarenia, preto musí byť bezodkladne prekrytá drenážnym prvkom, okraje tesniacej vrstvy musia byť ochránené proti podtečeniu,

- umelá drenážna vrstva - geokompozit, zhotovená tak, aby priesaky z drenážnej vrstvy mohli voľne odtekať mimo telesa skládky, technologický postup zhotovenia musí zabezpečiť nepoškodenie tesniacich a ochranných vrstiev uzavretia skládky,

c) z rekultivácie a vegetačného krytu skládky

- rekultivačná vrstva zeminy premiešaná s recyklovaným kamenivom 32/63 (tehlový recyklát) hrúbky 1,0 m s kvalitou zabezpečujúcou dostatočnú stabilitu povrchu skládky, umožňujúcou realizáciu následnej biologickej rekultivácie vo vrchnej vrstve minimálne 300 mm a zatrávnenie územia a udržanie vlhky pre vegetáciu,
 - vegetačný kryt – osiatie zmesou trávového semena s lúčnymi kvetmi.
- Celková pôdorysná plocha rekultivácie je 17 892 m².

Odplyňovacie sondy:

- odvetranie skládkových plynov a pozorovanie ich tvorby v skládkovom telese bude realizované vybudovaním štyroch odplyňovacích sond vo vzdialenosti cca 40 m,
- šachta sondy pozostáva z drenážneho násypu v telese skládky, zbernej rúry PEHD 160 (perforovaná, plná časť), oceleovej chráničky, šachty zo studničných skruží s poklopom, biofiltra (kompost, rašelina) a označenia s výstrahou.

2. Pozorovací objekt V-3 na odber podzemnej vody a objekt na zachytávanie priesakovej kvapaliny spod skládky musí byť vyčistený, prehĺbený a plne funkčný.
3. Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný začať s uzatváraním skládky odpadov a jej rekultiváciou najneskôr do 3 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto súhlasu.
4. Uzatváranie skládky odpadov a jej rekultiváciu je prevádzkovateľ skládky odpadov povinný ukončiť najneskôr do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto súhlasu.
5. Po uzavretí skládky odpadov a jej rekultivácii je prevádzkovateľ povinný vykonávať jej monitorovanie po dobu 30 rokov od vydania potvrdenia o uzatvorení skládky odpadov, uchovávať záznamy z monitoringu a každoročne do 28. februára nasledujúceho roka ohlasovať výsledky monitoringu za predchádzajúci kalendárny rok Okresnému úradu Senica, odboru starostlivosti o životné prostredie.

Monitoring bude realizovaný v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení odpadovej ortuti v znení neskorších predpisov v rozsahu:

- meteorologické údaje : množstvo zrážok denne v mesačných súčtoch, teplota v mesačnom priemere, vyparovanie denne v mesačných súčtoch a vlhkosť vzduchu v mesačných priemeroch,
 - emisné údaje - priesakové kvapaliny a povrchové vody – množstvo a zloženie polročne a potenciálne emisie plynov polročne,
 - podzemné vody najmenej na troch miestach (jedno v oblasti prítoku a dve pod skládkou v smere prúdenia podzemných vôd) každých šesť mesiacov. Úroveň hladiny podzemnej vody sa meria každých šesť mesiacov.
- Sledované parametre: teplota, farba, zákal, zápach, elektrolytická vodivosť, pH, TOC (celkový organický uhlík), chemická spotreba kyslíka CHSKCr, NEL-UV, chróm /CrVI/, ťažké kovy.
- topografia skládky – sadanie úrovně telesa skládky jedenkrát ročne.
6. Oznámiť príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva negatívne stavy a vplyvy skládky odpadov na životné prostredie zistené monitoringom skládky odpadov po jej uzavretí.
 7. Odstraňovať negatívne stavy a vplyvy skládky odpadov na životné prostredie zistené monitoringom skládky odpadov po jej uzavretí.
 8. Po realizácii zatrávnenia zabezpečiť nevyhnutnú starostlivosť o skládku odpadov, najmä pravidelné kosenie trávnatých porastov a odstraňovanie náletových drevín.

Podmienky vyplývajúce z rozhodnutia č. OU-SE-OSZP-2023/007794-014 zo dňa 07.07.2023 vydaného v zisťovacom konaní podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

1. Dodržiavať všetky platné právne predpisy odpadového hospodárstva, a to najmä zákon č. 79/2010 Z. z. o odpadoch a vyhlášku MŽP SR č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení odpadovej ortuti v znení neskorších predpisov, najmä ustanovenia v § 8 Postupy uzatvárania skládky odpadov a následná starostlivosť o skládku odpadov.
2. Stavebné práce je potrebné realizovať v súlade s ustanoveniami zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a vykonávať navrhovanú činnosť tak, aby bolo vylúčené prípadné znečistenie podzemných vôd znečisťujúcimi látkami a taktiež dodržiavať súvisiace predpisy vzťahujúce sa na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami.
3. Pri realizácii uzatvárania skládky musí byť dodržaný technologický postup a ochranné a tesniace vrstvy ako sú uvedené v predloženom projekte vypracovanom firmou DEPONIA SYSTEM s.r.o., Bratislava.
4. Pri rekultivácii skládky musia byť použité len také materiály, ktoré vykazujú vhodnosť pre daný účel využitia.
5. Vody z povrchového odtoku otekajúce z uzatvorených a rekultivovaných častí skládky odpadov musia byť zachytávané a odvádzané mimo uzatvorené teleso skládky.
6. Pri realizácii rekultivačných prác rešpektovať a nenarušiť pôvodné objekty slúžiace na odvádzanie priesakových vôd zo skládky. Zabezpečiť nepretržitú funkčnosť odvodňovacieho

- systému skládky a potrubia pre transport priesakových vôd.
7. Prebytky priesakovej kvapaliny z existujúcej akumulačnej nádrže je potrebné bezpečne likvidovať v čistiarni odpadových vôd za podmienok prevádzkovateľa ČOV.
 8. Naďalej musí byť vykonávaný monitoring vplyvu činnosti skládky na kvalitu podzemných vôd prostredníctvom existujúcich monitorovacích sond.
 9. Rešpektovať zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiace predpisy.

Podmienky vyplývajúce zo záverov odborného posudku:

1. Vyhodenie uzatvorenia a rekultivácie skládky realizovať podľa schválenej projektovej dokumentácie s dodržaním parametrov navrhovaných materiálov, hrúbky konštrukcie uzatvorenia a rekultivácie ako aj detailov riešenia.
2. Zabezpečiť funkčné prepojenie jednotlivých uzatváracích a rekultivačných vrstiev nového a už zrealizovaného uzatvorenia a rekultivácie skládky.

Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie udeľuje súhlas na dobu určitú, do 22.06.2031, pokiaľ nenastanú dôvody na jeho zmenu, zrušenie alebo nestratiť platnosť podľa § 114 zákona o odpadoch.

Platnosť tohto súhlasu sa v zmysle § 97 ods. 17 zákona o odpadoch nepredlžuje; toto ustanovenie sa nevzťahuje na časť súhlasu týkajúceho sa následného monitorovania po uzavretí skládky odpadov ako celku.

Uzatvorenie skládky odpadov ako celku overí orgán štátnej správy odpadového hospodárstva vrátane vykonania miestnej obhliadky a o uzavretí vydá potvrdenie podľa § 97 ods. 13 zákona o odpadoch.

Vydaním potvrdenia o uzatvorení skládky odpadov sa bude považovať skládka odpadov za definitívne uzatvorenú.

Odôvodnenie

Mesto Šaštín – Stráže, Alej 549, 908 41 Šaštín – Stráže ako prevádzkovateľ skládky odpadov v lokalite Bobogdány, k. ú. Štefanov požiadalo dňa 06.05.2026 Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej „okresný úrad“) o udelenie súhlasu na uzavretie skládky odpadov, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie po uzavretí skládky ako celku podľa § 97 ods. 1 písm. j) zákona o odpadoch.

Prílohou žiadosti boli nasledovné dokumenty:

- projektová dokumentácia pre stavebné povolenie z 05/2022 a dokumentácia zmeny stavby pred dokončením z 09/2025 „Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov v lokalite Bobogdány“, spracovateľ DEPONIA SYSTEM s.r.o., Záhradnícka 4872/153, Bratislava,
- stavebné povolenie č. SOU- 1551/2024/36213-Nos zo dňa 08.10.2024 a rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením č. SOU-755/2026/13269-Nos zo dňa 24.03.2026,
- rozhodnutie Okresného úradu Senica, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy posudzovania vplyvov na životné prostredie č. OU-SE-OSZP-2023/007794-014 zo dňa 07.07.2023,
- odborný posudok „Skládka odpadov v lokalite Bobogdány, Uzatvorenie a rekultivácia skládky“, 07/2024, spracovateľ Ing. Michal Drábik, číslo osvedčenia: 12/22/P-10.1,
- monitoring skládky odpadov za roky 2008-2026, V&V GEO, s.r.o., Gruzínska 25, Bratislava,
- rozhodnutie č. ODA-403/2003-CHO zo dňa 10.4.2003, ktorým bol vydaný súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov-skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný –Bobogdány, k. ú. Štefanov,
- rozhodnutie č. ODA-44/2009-CHO zo dňa 07.05.2009, ktorým bol vydaný súhlas na uzavretie skládky odpadov, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie,
- Celková situácia skládky – zameranie aktuálneho stavu skládky odpadov, 12/2017, zameral Ing. Štefan Gemgel – STG, Kráľova pri Senci.

K navrhovanej činnosti uzatvorenia a rekultivácie skládky odpadov bolo vydané rozhodnutie zo zisťovacieho konania č. OU-SE-OSZP-2023/007794-014 zo dňa 07.07.2023 so záverom, že činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o posudzovaní vplyvov“).

Nakoľko bola vypracovaná a predložená dokumentácia zmeny stavby pred dokončením, okresný úrad požiadala orgán posudzovania vplyvov na životné prostredie o záväzné stanovisko, či navrhovaná zmena je v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov, s rozhodnutím vydaným v zisťovacom konaní a jeho podmienkami.

Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy posudzovania vplyvov na životné prostredie vydal záväzné stanovisko č. OU-SE-OSZP-2026/011255-002 zo dňa 11.05.2026 s konštatovaním, že návrh na začatie konania je z koncepcného hľadiska v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov a nezistil také skutočnosti, ktoré by boli v rozpore so zákonom. Podmienky rozhodnutia zo zisťovacieho konania boli splnené a navrhované riešenie je v súlade s týmto rozhodnutím.

Podmienky rozhodnutia zo zisťovacieho konania okresný úrad preniesol a sú uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

K udeleniu súhlasu na uzavretie skládky odpadov, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie po uzavretí skládky bol vypracovaný odborný posudok, Ing. Michal Drábik, so záverom, že navrhovaný spôsob uzatvorenia a rekultivácie skládky je vhodný z hľadiska ochrany životného prostredia pri zohľadnení miestnych environmentálnych podmienok a efektívnosť z ekonomického hľadiska a odporúča udelenie súhlasu.

V súvislosti so zmenou stavby pred dokončením doložilo Mesto Šaštín-Stráže stanovisko odborne posudkovo spôsobilé

osoby Ing. Michal Drábik z 05 /2026 so záverom, že vzhľadom na navrhované zmeny stavby pred dokončením nie je potrebné vyhotovenie nového odborného posudku. Nakoľko uzatvorenie a rekultivácia skládky už sú čiastočne realizované, navrhuje v súhlase na uzavretie skládky odpadov, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie po uzavretí skládky doplniť podmienku zabezpečiť funkčné prepojenie jednotlivých uzatváracích a rekultivačných vrstiev nového a už zrealizovaného uzatvorenia a rekultivácie skládky. Podmienky z odborného posudku a stanoviska sú prenesené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Na základe žiadosti okresný úrad listom č. OU-SE-OSZP-2026/011663-004 zo dňa 12.05.2026 oznámil začatie konania a upovedomil účastníkov konania, že do podkladov rozhodnutia môžu nahliadnuť počas celého konania na okresnom úrade. Oznámenie o začatí konania bolo známym účastníkom konania doručované do vlastných rúk. Účastníkom konania, ktorí nie sú známi alebo ktorých pobyt nie je známy, bolo oznámenie doručované verejnou vyhláškou.

Pred vydaním rozhodnutia okresný úrad upovedomil účastníkov konania listom č. OU-SE-OSZP-2026/011663-005 zo dňa 01.06.2026 o podkladoch rozhodnutia a oboznámil ich s možnosťou vyjadriť sa k jeho podkladom a spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie v lehote do 3 dní odo dňa doručenia upovedomenia. Upovedomenie o podkladoch rozhodnutia bolo známym účastníkom konania doručované do vlastných rúk. Účastníkom konania, ktorí nie sú známi alebo ktorých pobyt nie je známy, bolo oznámenie doručované verejnou vyhláškou. V určenej lehote neboli okresnému úradu doručené žiadne vyjadrenia k podkladom rozhodnutia ani návrhy na jeho doplnenie.

Skládka odpadov v lokalite Bobogdány bola prevádzkovaná od roku 1990, v roku 1993 boli na prevádzkovanie skládky určené osobitné podmienky, od júla 2000 bola prevádzkovaná ako skládka 3. stavebnej triedy a od apríla 2002 ako skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný. Činnosť skládky odpadov bola ukončená v roku 2008, nakoľko skládka nespĺňala požiadavky ustanovené v tom čase platným vykonávacím predpisom. V roku 2009 bol vydaný súhlas na uzavretie skládky odpadov, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie podľa projektovej dokumentácie „Šaštin Stráže, uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov“ z 11/2008, spracovateľ Ing. Drahomíra Franzenová, Vodoprojekt, Bratislava. V rámci uzavretia skládky (I. etapa) bola v tom čase realizovaná umelá tesniaca vrstva, fóliová bariéra (Netex F 101), ktorá bola pokrytá ílovou ochrannou vrstvou v hrúbke 400 mm. Drenáž v dobe výstavby skládky nebola požadovaná. Organizáciou skládkovania bol dosiahnutý efekt drénovania pri plošne rozprestretom drvenom odpade na povrchu realizovaného tesnenia. Po celom pozdĺžnom profile skládky pozdĺž oplotenia je vybudovaný systém otvorených záchytných rigolov na odvedenie povrchovej vody so zaústením do cestnej priekopy. Zameranie aktuálneho stavu skládky realizoval Ing. Štefan Gengel dňa 11.12.2017.

Podľa § 19 zákona o odpadoch je prevádzkovateľ skládky povinný zabezpečiť uzavretie skládky odpadov ako celku.

Na uzatvorenie a rekultiváciu skládky odpadov bola vypracovaná spoločnosťou DEPONIA SYSTEM s.r.o., Bratislava projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a následne dokumentácia zmeny stavby pred dokončením.

Stavebné povolenie bolo vydané Mestom Senica pod č. SOU-1551/2024/36213-Nos zo dňa 08.10.2024, právoplatné dňa 13.03.2025. Rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením bolo vydané Mestom Senica pod č. SOU-755/2026/13269-Nos zo dňa 24.03.2026, právoplatné dňa 27.4.2026.

Projekt uzavretia a rekultivácie skládky odpadov rieši návrh tvaru telesa skládky so zabezpečením odvedenia zrážkových vôd z jej povrchu, uzavretie povrchu skládky s návrhom zabezpečenia odplynienia a návrh rekultivácie a vegetačného krytu v súlade s § 13 vyhlášky MŽP SR č. 382/2018 z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti v znení neskorších predpisov. Dotknutými parcelami II. etapy uzavretia skládky sú parcely registra „E“ KN č. 8275, 8276/7, 8276/8, 8277/5, 8279, 8280/1, 8280/2, 8288/2, 8288/3, 8288/4, 8288/5, 8288/6, 8288/7, 8288/8 a 8303/1 v katastrálnom území Štefanov. Skládkové teleso bude po úprave do výsledného tvaru zaberat' pôdorysnú plochu 16 800 m². Celková plocha územia po rekultivácii bude 17 892 m². Maximálna výška povrchu odpadu bude na kóte 194,07 m n.m., maximálna výška koruny telesa po rekultivácii bude 195, 07 m n. m. Svahy skládkového telesa budú upravené do sklonu 1:2,5 po celom obvode, pričom vrcholová lavica bude realizovaná v spáde 2%. Povrch skládkového telesa sa po úprave do navrhovaného tvaru zhutní pojazdom hutniaceho valca s ježkovými valcami do požadovanej miery zhutnenia cca PS 96 %. Konečná úprava tvaru telesa bude vykonaná tak, aby po obvode bol odhalený pôvodný terén pre napojenie odplynovacej vrstvy. Konštrukcia uzavretia a rekultivácie pozostáva z odplynovacej vrstvy, tesniacej vrstvy, umelej drenážnej vrstvy, rekultivačnej vrstvy zeminy hrúbky 1000 mm a vegetačného krytu - zatrávnenie. Odplynovaciu vrstvu predstavuje vrstva geokompozitu, ktorá bude odvádzať skládkový plyn k navrhovaným odplynovacím šachtám v počte 4 ks, ktoré sú navrhnuté vo vzdialenosti cca 40 m. Cez šachty bude zabezpečené pozorovanie tvorby plynov v skládkovom telese a ich odvetranie. Pred realizáciou tesniacej vrstvy nie je možné zabezpečiť rovnaký materiál ako bol použitý na tesnenie skládky Netex F101, preto bude umelá bariéra ochrany telesa skládky nahradená vhodnou geosyntetickou bentonitovou rohožou, ktorá bude spĺňať rovnaké tesniace vlastnosti ako umelá bariéra ochrany telesa skládky. Zhotovená tesniaca vrstva sa bezodkladne prekryje drenážnym prvkom, aby nebola vystavená erozívnejmu vplyvu ani fotodegradácii. Drenážna vrstva je navrhnutá v celom rozsahu ako umelá drenážna vrstva, ktorá bude po obvode skládky, v päte zredukovaného svahu nad korunou obvodovej hrádze vyvedená k vonkajšiemu svahu hrádze, s presahom min. 100 mm, aby priesaky z drenážnej vrstvy mohli voľne odtekať mimo telesa skládky. Rekultivačnú vrstvu tvorí rekultivačná zemina premiešaná s recyklovaným kamenivom frakcie 32/63 vo vrstve hrúbky 1000 mm s kvalitou umožňujúcou realizáciu následnej biologickej rekultivácie vo vrchnej vrstve min. 300 mm a osiatie zmesou trávového semena s lúčnymi kvetmi. Plocha musí byť pred osiatím upravená resp. prihnojená podľa výsledkov agrochemického rozboru rekultivačnej zeminy.

Pri vykonávaní monitoringu skládky odpadov bolo zistené znečistenie pozorovacieho vrtu V-3 na odber podzemných vôd a objektu na zachytávanie priesakovej kvapaliny spod skládky, ktoré je nutné vyčistiť, prehĺbiť a zabezpečiť ich plnú funkčnosť.

Pred začatím výstavby musí byť predložená dokumentácia preukazujúca vlastnosti geokompozitov a materiálov, ktoré budú použité na vybudovanie konštrukcie uzatvorenia a rekultivácie skládky odpadov a harmonogram a technologický postup zhotovenia tesniacej vrstvy. Po zatrávnení bude zameraný povrch skládky a geodetické výšky v mieste odplynovacích šacht. Po realizácii rekultivácie musí byť zabezpečená údržba zelene, najmä zavlažovanie a kosenie.

Porovnaním projektovaného riešenia uzavretia a rekultivácie skládky odpadov s ustanoveniami príslušných predpisov odpadového hospodárstva, ostatných súvisiacich legislatívnych predpisov a technických noriem nebol zistený nesúlad, ktorý by vylučoval alebo by bol prekážkou na udelenie súhlasu na uzavretie skládky odpadov, vykonanie jej rekultivácie a

jej následné monitorovanie.

Navrhované tesniace a krycie vrstvy uzatvorenia a rekultivácie skládky sú v súlade s platnou legislatívou. Vegetačný kryt je navrhnutý s vhodným zložením a s predpísanou starostlivosťou.

Podľa predloženého monitoringu skládky odpadov skládka bezprostredne neohrozuje životné prostredie ani zdravie obyvateľov.

Pri stanovení doby platnosti súhlasu postupoval okresný podľa § 97 ods. 16 zákona o odpadoch.

Podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je obec oslobodená od správneho poplatku.

Na základe vykonaného správneho konania a predložených podkladov rozhodol Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Vajanského 17, 905 01 Senica.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Toto rozhodnutie bude doručené verejnou vyhláškou účastníkom konania, ktorí nie sú známi alebo ktorých pobyt nie je známy a bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce, úradnej tabuli okresného úradu, na webovom sídle okresného úradu a na centrálnej úradnej elektronickej tabuli.

Vyvesené:

Zvesené:

Ing. Katarína Nečasová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10009

Doručuje sa

Mesto Šaštín-Stráže, Alej 549, 908 41 Šaštín-Stráže, Slovenská republika
Obec Štefanov, Štefanov 347, 906 45 Štefanov, Slovenská republika
Milan Klena, Štefanov 257, 906 45 Štefanov, Slovenská republika
Anna Klenová, Štefanov 274, 906 45 Štefanov, Slovenská republika
Ernest Klena, Vieska 267/52, 906 02 Dojč, Slovenská republika
Poľnohospodárske družstvo Štefanov, Štefanov, 906 45 Štefanov, Slovenská republika
Ing. Štefan Ovečka, Hviezdoslavova 470/46, 905 01 Senica, Slovenská republika
Rodina Priesching Agrar s. r. o., Cintorínska 7, 811 08 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Moravský Svätý Ján, Moravský Svätý Ján 14, 908 71 Moravský Svätý Ján, Slovenská republika
Milan Skala, Otrubnica 349/2, 906 02 Dojč, Slovenská republika
Štefan Petráň, Štefanov 179, 906 45 Štefanov, Slovenská republika
Blanka Kazičková, Štefanov 40, 906 45 Štefanov, Slovenská republika
Združenie domových samospráv, o.z., Rovniankova 1667/14, 851 02 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika